axon MICRELEC

CS6000 series

Scanner barcode a presentazione

- Scanner Barcode da Banco ad alte prestazioni
- Tecnologia di lettura Laser
- Decodifica i più diffusi codici a barre 1D
- Elevata velocità di scansione 1400 scansioni al secondo
- Griglia di lettura a 20 linee
- Multi Interfaccia di collegamento
- Angolo di inclinazione regolabile
- Segnalatore Acustico e Visivo programmabile
- Resistenza a cadute fino a 1 mt
- Disponibile nei colori bianco o grigio antracite

Caratteristiche in evidenza

Tecnologia di Lettura

- Tecnologia di lettura Laser omnidirezionale
- Elevata velocità di lettura, fino a 1400 scan/sec

Codici Barcode 1D

- Decodifica veloce e sicura dei più conosciuti ID Barcode 1D

Segnalatore acustico e visivo

- Suono operazioni acustico e LED bicolore programmabile

Multi Interfaccia di collegamento

- Interfacce I/O Keyboard, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, WAND, OPOS, JPOS

Supporto a ventosa

- Molteplici inclinazioni di lettura grazie ad un supporto con attacco a ventosa ad asse variabile

Protezione da cadute

- Certificazione di protezione per cadute accidentali fino a 1 mt di altezza

Specifiche tecniche Scanner Barcode a presentazione serie CS6000

Caratteristiche Generali

Versione Scanner	Scanner Barcode da Banco
Sorgente Luminosa	650 nm LED diodo Laser visibile (VLD)
Modalità di scansioni	5 direzioni
Linee di scansione	20
Print Contrast	Min. 30% @ UPC / EAN 100%
Velocità di Scansione	1400 scansioni per secondo (omnidirezionale); 70 scansioni per secondo (singola-linea)
Risoluzione Max	Min. bar width: 3 mil
	4 mil: 10 - 50 mm 5mil: 0 - 90 mm
	7.5 mil: 0 - 170 mm 10mil: 0 - 220 mm
	13 mil: 0 - 240 mm 20mil: 0 - 300 mm

Barcode Supportati

Codici Barcode 1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
Codici Barcode 2D	No

Indicatori

Indicatori (LED)	LED bicolore (blu, rosso)
Suono Operazioni	Programmabile Tono e Volume

Interfaccie e Alimentazione

Porte	PS2, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, WAND, OPOS, JPOS
Tensione	5VDC +/- 10%
Potenza assorbita	1,35 Watts
Corrente -Assorbita	270mA (standard) , 350mA (max)

Dimensioni

Dimensioni	118 x 100 x 165.1 mm (W x D x H)
Peso	400 gr. (solo lettore)
Cavo Dati	Standard 2.0 mt
Laser Class	CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 1
Certificazioni	CE & FCC DOC compliance, BSMI

Temperatura Operatività

Operatività	0° ~ 40° C
Magazzino	-20 ~ 60° C
Umidità	5% - 90% RH (senza condensazione)
Luminosita di lettura	fino a 4500 LUX
Resistenza a cadute	Drop 1mt

axon MICRELEC

AXON MICRELEC sono marchi di proprietà AP.esse S.p.A.
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy
Tel. 039 041 5830594 - Fax 039 041 5830595
www.apesse.com - info@apesse.com

All specifications may change without prior notice
Trademarks are property of their respective owners
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in
www.axoncomputer.it - www.micrelec.it